

PRODUCTOS  
**CUBIERTA DE INVERNADERO**



# INDASOL PLUS 5.000



**MAGNITUD**

**VALOR**

**UNIDADES**

**NORMA**

**Espesor**

200

μ

ISO 4591

**PROPIEDADES MECANICAS**

**Carga en rotura**

D.M.

25

MPa

EN ISO 527

D.T.

24

MPa

EN ISO 527

**Alargamiento en rotura**

D.M.

650

%

EN ISO 527

D.T.

750

%

EN ISO 527

**Resistencia al impacto F50**

CARA

1200

gr

ISO 7765

PLIEGUE

625

gr

ISO 7765

**PROPIEDADES ÓPTICAS**

**Transmisión global de luz visible**

90

%

EN 2155

**Termicidad**

89

%

EN 13206

**Difusión de luz visible**

50

%

EN 2155

**PROPIEDADES DE DURACION**

**Duración**

3

Años (\*)

**PROPIEDADES ESPECIALES**

Límite máximo de S 5.000ppm

Límite máximo de Cl 200 ppm

(\*) Duración en zonas con radiación de 150 Kly/año. Para condiciones diferentes, contactar con SOLPLAST S.A.



Los datos que aparecen en esta Hoja de Especificaciones son fruto de nuestra experiencia y se ofrecen a título orientativo. Están obtenidos en condiciones óptimas de proceso y en consecuencia pueden variar en función de dimensiones del producto, equipo extrusor, etc. SOLPLAST se reserva el derecho a modificar dichos datos en cualquier momento y sin previo aviso. Estos datos se dan con la mejor voluntad, pero dado que las circunstancias y condiciones en que esta información puede ser utilizada están fuera de nuestro control, no aceptamos responsabilidades por las pérdidas o daños que resulten del uso de la misma.

Para cualquier otra opción consulte con nosotros en [info@solplast.com](mailto:info@solplast.com)